



MERKMALE

- Reedschalter skalierbar
- Display optional (PM5-ILR)

BESCHREIBUNG

Der Impulsgeber PM5 liefert Impulse über einen potentialfreien Reedschalter oder einen Namursensor. Messfehlerkorrektur über Wechsellräder ist möglich.

Der PM5-ILR bietet die gleiche Funktion und verfügt über eine zusätzliche Anzeige mit Durchfluss und/oder Zähler.

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer des Reedschalters	bis zu 5×10^8 Schaltspiele, je nach Belastung.
Schalterbelastung	10 W, 12 VA, 0,5 A max. 220 VDC/VAC max.
Mediumtemperatur	120 °C für PM 5 120 °C für PM 5-ILR
Schutzart	IP 65
Lebensdauer der Batterie	Ca. 3 Jahre (PM5-ILR)

AUFLÖSUNG (IMPULSE/LITER)

Zählertyp	Impulsgeber			
	PM5 & PM5-ILR			
	0,1	1	10	100
RCDL M25	---	x	x	x
RCDL M35	---	x	x	x
RCDL M40	x	x	x	---
RCDL M70	x	x	x	---
RCDL M120	x	x	x	---
RCDL M170	x	x	x	---
	Andere Impulsaufösungen auf Anfrage.			

PM5-xx*-ILR





PM5-xx*



*„xx“ = auswählbare Impuls-
menge pro Liter durch
Reedschalter
(siehe Tabelle unten)

MODELLE

PM5	Impulsausgang
PM5-ILR	Rücksetzbarer Summierzähler, Format xxxx.x L, PT, QT, GAL, Durchflussanzeige, Format xxxx.x l/min



Kontrollieren. Verwalten. Optimieren.

Dynasonics, AquaCUE und SoloCUE sind eingetragene Warenzeichen der Badger Meter, Inc. Andere Warenzeichen in diesem Dokument sind Eigentum der zugehörigen Rechtspersonen. Aufgrund fortlaufender Forschung, Produktverbesserungen und -erweiterungen behält sich Badger Meter das Recht auf Änderungen von Produkt- und technischen Systemdaten ohne Ankündigung vor, sofern dem keine vertraglichen Verpflichtungen entgegenstehen. © 2021 Badger Meter, Inc. All rights reserved.

www.badgermeter.com