

892LT / 894LT CONTROLES REMOTOS DE APRENDIZAJE

Solución de control remoto único
para comunidades con portón.



892LT

894LT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PROGRAMACIÓN DE BOTÓN INDEPENDIENTE
Permite distintas frecuencias y códigos

COMPATIBILIDAD VERSÁTIL
Elimina los controles remotos múltiples

INTELIGENTE

FÁCIL DE PROGRAMAR.

LA PROGRAMACIÓN DE BOTÓN INDEPENDIENTE PERMITE DISTINTAS FRECUENCIAS Y CÓDIGOS: SECURITY+ 2.0® (TRIPLE BANDA 310/315/390 MHZ), SECURITY+® 315 MHZ Y SECURITY+ 390 MHZ.

ELIMINA LA NECESIDAD DE USAR MÚLTIPLES CONTROLES REMOTOS AL OPERAR LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE, OPERADORES DE PORTÓN U OPERADORES DE PUERTA DE USO COMERCIAL LIFTMASTER® O LOS ACCESORIOS MYQ®

ES CAPAZ DE CLONAR LOS CONTROLES REMOTOS LIFTMASTER EXISTENTES CON INTERRUPTOR DIP (61LM Y 361LM) O UN CONTROL REMOTO CIFRADO LIFTMASTER CON INTERRUPTOR DIP (811LM) A CUALQUIER BOTÓN.

CONFIABLE

COMPATIBLE CON LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE, OPERADORES DE PORTÓN, OPERADORES DE PUERTA DE USO COMERCIAL Y RECEPTORES DE USO COMERCIAL LIFTMASTER SECURITY+ 2.0 TRIPLE BANDA (310, 315 Y 390 MHZ) Y SECURITY+.

SEGURO

COMPATIBILIDAD FLEXIBLE CON PROGRAMACIÓN DIRECTA A TECNOLOGÍA DE CÓDIGO VARIABLE SECURITY+ 2.0 Y SECURITY+ PARA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

RECEPTOR UNIVERSAL SECURITY+ 2.0

El receptor de tres canales de uso comercial brinda mejor alcance, seguridad y confiabilidad. Compatible con todos los controles remotos Security+ 2.0.



850LM

RECEPTOR UNIVERSAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE SECURITY+ 2.0

El receptor de tres canales de uso comercial brinda mejor alcance, seguridad y confiabilidad en una carcasa impermeable para una protección extra. Compatible con todos los controles remotos Security+ 2.0.



860LM

RECEPTOR DE ALTA CAPACIDAD PARA USO COMERCIAL SECURITY+ 2.0

El receptor de alta capacidad para uso comercial brinda mejor alcance, seguridad y confiabilidad. Soporta hasta 1,000 controles remotos Security+ 2.0. Compatible con todos los controles remotos Security+ 2.0.



STAR1000

CONTROL REMOTO DE UN BOTÓN CON INTERRUPTOR DIP CIFRADO SECURITY+ 2.0

El control remoto de un botón para parasol se programa directamente al receptor del operador de portón Security+ 2.0 para controlar el acceso y se usa para clonar los controles remotos de aprendizaje para acceder al portón.



811LM

CONTROLES REMOTOS DE UN BOTÓN CON INTERRUPTOR DIP

El control remoto de un botón para parasol controla en frecuencias de 390 MHz y 315 MHz. Programación con interruptor DIP directamente a un receptor comercial LiftMaster existente para controlar el acceso y clonar el control remoto de aprendizaje para acceder al portón.



61LM / 361LM

GUÍA DEL PRODUCTO

892LT / 894LT

CONTROLES REMOTOS DE APRENDIZAJE

LiftMaster

INGENIERÍA MAGISTRAL.

COMPATIBILIDAD



CÓDIGO/FRECUENCIA PARA LA PROGRAMACIÓN

DIRECTA:

- Security+ 2.0® (Triple banda 310/315/390 MHz) - Predeterminado
- Security+® 315 MHz
- Security+ 390 MHz

CÓDIGO/FRECUENCIA PARA LA CLONACIÓN:

- Interruptor DIP cifrado 811LM (310/315/390 MHz)
- Interruptor DIP 31LM 315 MHz
- Interruptor DIP 61LM 390 MHz

ALIMENTACIÓN



- Batería (incluida): Batería AAA
- Vida útil de la batería: Hasta 3 años

DIMENSIONES



- 3.2" de ancho x 1.75" de alto x 0.7" de profundidad



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA

- Limitada de 1 año

RADIO

- Capacidad de frecuencia directa: Security+ 2.0 (Triple banda 310/315/390 MHz)
- Security+ 315 MHz
- Security+ 390 MHz
- Capacidad de clonación: 811LM, 361LM, 61LM

TEMPERATURA DE SERVICIO de -40 °C a 65 °C
(de -40 °F a 149 °F)

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CAJA (1)

- 4.75" de ancho x 2.75" de alto x 1.13" de profundidad
- Control remoto
- Broche para visera
- Hoja de instrucciones

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO

- 40 °F a 85 °F a 50% de humedad relativa
- 40 °C a 85 °C a 50% de humedad relativa

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask