

8500

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE CC PARA MONTAJE EN PARED APTO PARA BATERÍA DE RESPALDO

Diseño de montaje en pared: La simple belleza de un espacio abierto.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISEÑO QUE OCUPA POCO ESPACIO

El diseño maximiza la versatilidad

POTENCIA DE LEVANTAMIENTO

Impulsa puertas de 295 kg (650 libras)

INTELIGENTE

LA TECNOLOGÍA MyQ LE PERMITE CONTROLAR Y MONITOREAR DE MANERA SEGURA EL ABRE-PUERTAS DE GARAJE Y LAS LUCES DE LA CASA CON SU TELÉFONO INTELIGENTE, TABLETA O COMPUTADORA. REQUIERE LA COMPRA DE INTERNET GATEWAY (828LM)*

LAS ALERTAS PUEDEN RECIBIRSE COMO CORREOS ELECTRÓNICOS O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS EN SU DISPOSITIVO MÓVIL DE MANERA QUE USTED SIEMPRE SEPA EL ESTADO DE LA PUERTA DE GARAJE Y LAS LUCES DE LA CASA.

CONFIABLE

ULTRASILENCIOSO ELIMINA EL SONIDO Y LAS VIBRACIONES A TRAVÉS DEL TECHO - PERFECTO SI SU CASA TIENE UNA HABITACIÓN SOBRE EL GARAJE O JUNTO A ESTE.

LA BATERÍA DE RESPALDO SE ENCIENDE INCLUSO CUANDO HAY UN CORTE DE ENERGÍA. (REQUIERE LA COMPRA DE LA BATERÍA DE RESPALDO 475LM).

EL DISEÑO DE MONTAJE EN PARED LIBERA EL TECHO DEL GARAJE DE LOS OPERADORES Y RIELES COLGANTES Y ABRE ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO ADICIONAL.

LA ILUMINACIÓN REMOTA OFRECE 200 VATIOS DE LUZ CON RETRASO DE TIEMPO DE LUZ AJUSTABLE.

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL MOTOR, 5 AÑOS PARA LAS PARTES. GARANTÍA DE 1 AÑO PARA LA BATERÍA DE RESPALDO (SE VENDE POR SEPARADO).

SEGURO

EL TEMPORIZADOR DE CIERRE CIERRA AUTOMÁTICAMENTE LA PUERTA DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO CONFIGURADO PREVIAMENTE.

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE LA LUZ.

THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

EL CERROJO DE SEGURIDAD ELÉCTRICO (041A6102) GARANTIZA QUE LA PUERTA NO SE PUEDA FORZAR.

*Vincular su cuenta MyQ a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.



893MAX

EL PANEL DE CONTROL MYQ®

permite que cualquier abre-puertas de garaje fabricado a partir de 1998 sea controlado por su teléfono inteligente, tableta o computadora (cuando se asocia con el Internet Gateway). Brinda la actualización necesaria para utilizar la tecnología Security+ 2.0 y MyQ.



888LM

ILUMINACIÓN REMOTA

Ilumine su espacio como desee colocando este dispositivo en el garaje. Usa (2) bombillas de 100 vatios (no se incluyen).



380LM

POTENTES ACCESORIOS:

INTERNET GATEWAY

Conecta el abre-puertas a Internet, que permite el control mediante un teléfono inteligente.



828LM

CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN

Permite el control de la iluminación del hogar a través de un control remoto de garaje o de un teléfono inteligente.



825LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE

Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM

BATERÍA DE RESPALDO

Enciende incluso cuando hay un corte de energía para que usted pueda ingresar a su garaje.



475LM

GUÍA DEL PRODUCTO 8500
ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE CC
PARA MONTAJE EN PARED APTO
PARA BATERÍA DE RESPALDO

LiftMaster

INGENIERÍA MAGISTRAL.

MOTOR



- 24 VCC de uso pesado
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



- 120 V CA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.7 A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 6' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis de acero y cubierta de plástico
- Cadena interna y mecanismo de rueda dentada (reductor de engranaje 63:1)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.



16.25"

6.95"

7.6"

VELOCIDAD

7.6"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

DIMENSIONES

Tamaño máximo de la puerta: 4.2 m (14 pies) de alto por 5.5 m (18 pies) de ancho. 16.7 m² (180 pies cuadrados) máx.

Espacio libre vertical necesario: 7.6 cm (3 pulg.) desde el centro de la barra de torsión

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -4.4 °C a 65.5 °C (-40 °F a 150 °F)

Control remoto de 3 botones (893MAX)

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo

*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.


CONTROLES CIFRADOS

MyQ® Control Panel® (888LM)

- Radio MyQ y Security+ 2.0
- Temporizador de cierre (TTC)
- Detección de movimiento: Luces del abre-puertas de manos libres
- Control de luz: Enciende/apaga las luces del abre-puertas
- Modo de bloqueo: Bloquea los controles remotos
- Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ
- *Dado que los radios se alojan en el panel de control no deben usarse paneles de control cableados alternativos con este operador.

INTELENTE

RADIO MyQ®



50 canales de FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puertas de garaje y los accesorios MyQ®.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.**

*Radio MyQ deshabilitada en el modo de batería de respaldo o al usar el sistema de alimentación alternativo (580LM)

**Requiere el accesorio Internet Gateway Modelo 828LM

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 Y MÁS RECIENTES***)

***Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

LUZ REMOTA (380LM)



- El dispositivo de control de la luz remota puede ubicarse en cualquier lugar del garaje
- Cantidad de bombillas: 2
- Potencia máxima: 100 x 2
- Retraso de estado sólido con tiempo ajustable (1.5 a 4.5 minutos)

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CAJA

CAJAS (1)

CAJA 1: 24" x 10" x 12"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8500)
- Panel de control MyQ (888LM)
- Control remoto de 3 botones (893MAX)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®
- Seguro de puerta eléctrico (041A6102)
- Monitor de tensión en el cable
- Luz remota (380LM)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.



- Sensores de reversa de seguridad The Protector System
- Apto para batería de respaldo modelo 475LM (accesorio opcional)
- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo^{††}
- Panel de control con función de detector de movimiento
- Luces de trabajo de manos libres
- Liberación rápida/de emergencia
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Reversa de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

^{††}Nota: para reducir el riesgo de lesiones a las personas, solamente use las funciones de alerta de cierre/operación de cierre en estado pasivo cuando se instalan con una puerta seccionada.

© 2018 LiftMaster Todos los derechos reservados

300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance

UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2017 Todos los derechos reservados.

LMGDC8500 4/18