

8 5 0 0

# OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À MONTAGE MURAL COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS

Conception à montage mural : toute la beauté d'un espace libre.



**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

**OPTIMISATION DE L'ESPACE**  
Une conception qui maximise la polyvalence

**PUISSANCE DE LEVAGE**  
Fait bouger des portes de 295 kg

## INTELLIGENT

**TECHNOLOGIE MyQ** QUI VOUS PERMET DE SURVEILLER ET DE COMMANDER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE OUVRE-PORTE DE GARAGE ET LES LAMPES DE LA MAISON AVEC VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT, TABLETTE OU ORDINATEUR. NÉCESSITE L'ACHAT D'UNE PASSERELLE INTERNET (828LM)\*

**DES ALERTES** PEUVENT ÊTRE REÇUES PAR COURRIEL OU DANS DES FENÊTRES CONTEXTUELLES PAR NOTIFICATIONS POUSSÉES SUR VOTRE APPAREIL MOBILE DE SORTE QUE VOUS CONNAISSEZ EN TOUT TEMPS L'ÉTAT DE VOTRE PORTE DE GARAGE ET DE L'ÉCLAIRAGE DE LA MAISON.

## FIABLE

**ULTRA SILENCIEUX** ÉLIMINE LE BRUIT ET LA VIBRATION PAR LE PLAFOND - PARFAIT SI UNE CHAMBRE À COUCHER SE TROUVE AU-DESSUS OU À CÔTÉ DU GARAGE.

**BATTERIE DE SECOURS** GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT. (ACHAT DE LA BATTERIE DE SECOURS 475LM NÉCESSAIRE).

**CONCEPTION À MONTAGE MURAL** LIBÈRE LE PLAFOND DU GARAGE DES ACTIONNEURS ET RAILS ACCROCHÉS, ET PERMET D'UTILISER L'ESPACE POUR DU RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE.

**LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE** FOURNIT 200 WATTS D'ÉCLAIRAGE AVEC TEMPORISATION D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE.

**GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR** ET DE 5 ANS SUR LES PIÈCES. GARANTIE DE 1 AN SUR LA BATTERIE DE SECOURS VENDUE SÉPARÉMENT).

## SÉCURISÉ

**LA MINUTERIE DE FERMETURE** FERME LA PORTE AUTOMATIQUÉMENT APRÈS UN DÉLAI PRÉDÉTERMINÉ.

**LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0®** ENVOIE UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

**LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** ALLUME AUTOMATIQUÉMENT L'ÉCLAIRAGE.

**LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

**LA SERRURE AUTOMATIQUE À PÊNE DORMANT (041A6102)** EMPÊCHE L'OUVERTURE FORCÉE DE LA PORTE.

\*La liaison de votre compte MyQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893MAX

### MYQ® CONTROL PANEL

Permet de commander n'importe quel ouvre-porte de garage fabriqué depuis 1998 par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur (lorsque jumelé à la passerelle internet LiftMaster) – fournit la mise à niveau nécessaire pour utiliser Security+ 2.0 et la technologie MyQ.



888LM

### LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE

Éclairer votre espace comme vous le désirez en plaçant cette lampe n'importe où dans le garage. Utilise (2) ampoules de 100 W (non incluses).



380LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### PASSERELLE INTERNET

Connecte l'ouvre-porte à internet pour activer la commande de la porte de garage avec un téléphone intelligent.



828LM

### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Permet de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



825LM

### MONITEUR DE PORTE DE GARAGE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

### BATTERIE DE SECOURS

Fonctionne même lors des pannes de courant pour assurer l'accès au garage.



475LM

**GUIDE DE PRODUIT 8500**  
OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C.  
À MONTAGE MURAL COMPATIBLE  
AVEC BATTERIE DE SECOURS

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

## MOTEUR



- Service sévère 24 V c. c.
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis en acier et couvercle en plastique
- Mécanisme d'entraînement à pignon et chaîne interne (Rapport de démultiplication de 63:1)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

41,27 cm  
(16,25 po)



17,78 cm (7 po)  
17,78 cm (7 po)

### DIMENSIONS

Surface max. de la porte : 4,27 m (14 pi) de haut sur 5,48 m (18 pi) de large 180 pi<sup>2</sup> max.

Dégagement du plafond nécessaire : 7,6 cm (3 po) du centre de la barre de torsion

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À MONTAGE MURAL COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS



POIDS MAX. DE LA PORTE 295 kg (650 lb)\*

19,3 cm  
(7,6 po)

Par seconde pour une porte qui remonte

### VITESSE

19,3 cm  
(7,6 po)

Par seconde pour une porte qui descend

## SÉCURITÉ

### SECURITY+ 2.0®

#### RADIOCOMMANDES

Portée de fonctionnement : ~ 61 m (200 pi)

Plage de températures : -35 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F)

#### Télécommandes à 3 boutons (893MAX)

- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Ouvre-porte de garage : agit en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0.

La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.


#### COMMANDES CHIFFRÉES

##### MyQ® Control Panel® (888LM)

- Radio MyQ et Security+ 2.0
- MINUTERIE DE FERMETURE
- Détecteur de mouvement : Éclairage de travail mains libres activé
- Commande d'éclairage : Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte
- Mode de verrouillage : Verrouille les télécommandes
- Permet de programmer télécommandes, claviers et accessoires MyQ
- \*Puisque les radios se trouvent dans le tableau de commande, des tableaux de commande câblés de rechange ne doivent pas être utilisés avec cet actionneur.

## INTELLIGENT

### RADIO MyQ®



50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ\*.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.\*\*

\*Radio MyQ désactivée en mode de batterie de secours ou lors de l'utilisation d'un système d'alimentation de rechange (580LM)

\*\*Exige une passerelle internet (828LM)

### COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE\*\*\*)

\*\*\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visiter [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

## ÉLECTRIQUE

### ÉCLAIRAGE

#### LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE (380LM)



- La télécommande d'éclairage peut être placée n'importe où dans le garage
- Nombre d'ampoules : 2
- Puissance maximale : 100 x 2
- Temporisateur réglable à semi-conducteurs (1,5-4,5 minutes)

## EXPÉDITION.

### POIDS D'EXPÉDITION (en kg)



BOÎTE

### BOÎTES (1)

BOÎTE 1 : 60,9 cm X 25,4 cm X 30,5 cm (24 po x 10 po x 12 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8500)
- MyQ Control Panel (888LM)
- Télécommandes à 3 boutons (893MAX)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®
- Serrure automatique de porte (041A6102)
- Moniteur de tension de câble
- Télécommande d'éclairage (380LM)

## SÉCURITÉ.

- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System
- Modèle 475LM (accessoire en option) compatible avec batterie de secours
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée ††
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Éclairage de travail mains libres activé
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils MyQ



††Remarque : Pour réduire le risque de blessures, n'utiliser la fonction Alert-2-Close/fermeture non supervisée uniquement si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

©2018 LiftMaster Tous droits réservés  
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523  
LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.  
Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2017 Tous droits réservés.  
LMGDCA8500 4/18