

850LM / 860LM / 811LM / 813LM RÉCEPTEURS UNIVERSELS ET TÉLÉCOMMANDES COMMERCIALES

Solutions télécommandées pour applications commerciales.

INTELLIGENT

RÉCEPTEUR SECURITY+ 2.0® COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDES COMMERCIALES DE MÊME QU'AVEC TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES LIFTMASTER® SECURITY+ 2.0; FONCTIONNE SUR DES FRÉQUENCES À BANDE ÉTROITE ET SUR TROIS BANDES (310, 315 ET 390 MHZ) DE MANIÈRE À ÉLIMINER PRATIQUEMENT **TOUT BROUILLAGE POUVANT COMPROMETTRE LE RENDEMENT.**

RÉCEPTEURS UNIVERSELS

CONCEPTION COMPACTE QUI S'ADAPTE À LA PLUPART DES ACTIONNEURS COMMERCIAUX DE BARRIÈRE ET DE PORTE.

VERSION À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES (860LM) OFFERTE POUR LES EXIGENCES DE MONTAGE À L'EXTÉRIEUR.

TROIS CANAUX FOURNISSANT **UNE CAPACITÉ ÉLARGIE DE TÉLÉCOMMANDE ET/OU UNE FONCTIONNALITÉ D'OUVERTURE/FERMETURE/ARRÊT**

- CANAL 1 (50 TÉLÉCOMMANDES)
- CANAL 2 (20 TÉLÉCOMMANDES)
- CANAL 3 (20 TÉLÉCOMMANDES)

SOLUTION RADIO UNIVERSELLE POUR MISES À NIVEAU OU MISES À JOUR - FONCTIONNE AVEC LES ACTIONNEURS DE BARRIÈRE EXISTANTS FABRIQUÉS PAR LIFTMASTER OU D'AUTRES FABRICANTS. CE RÉCEPTEUR N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES OUVRE-PORTES-DE GARAGE ACTIVÉS PAR MYQ®.

TÉLÉCOMMANDES COMMERCIALES

TÉLÉCOMMANDE COMMERCIALE À UN BOUTON (811LM) ET
TÉLÉCOMMANDE COMMERCIALE À TROIS BOUTONS (813LM)

FOURNIT UN ACCÈS COMMODE AUX ENSEMBLES RÉSIDENTIELS PROTÉGÉS, AUX INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET AUX SITES COMMERCIAUX GRÂCE À UNE SOLUTION TÉLÉCOMMANDÉE.

PERMET JUSQU'À 4 096 CODES AVEC UNE PROGRAMMATION PAR DIP À 12 POSITIONS.

TÉLÉCOMMANDE COMMERCIALE À TROIS BOUTONS (813LM) CONÇUE AVEC UNE FONCTIONNALITÉ D'OUVERTURE/FERMETURE/ARRÊT POUR LES APPLICATIONS D'ACTIONNEUR COMMERCIAL DE PORTE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CODE DE SÉCURITÉ CHIFFRÉ

pour une plus grande fiabilité

GÉREZ DE MULTIPLES POINTS D'ACCÈS
avec un seul récepteur



ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

TRANSFORMATEUR C. A. ENFICHABLE UNIVERSEL DE COMMANDE RADIO

Fiche d'installation facile.



85LM

TRANSFORMATEUR DE COMMANDE RADIO

Transformateur de 24 V c. a.



95LM

RALLONGE D'ANTENNE À DISTANCE AVEC TROUSSE DE MONTAGE

Câbles coaxiaux supplémentaires de 4,57 m (15 pi) et 7,62 m (25 pi) pour monter l'antenne à l'écart des surfaces métalliques et obtenir ainsi une portée maximale.



86LM / 86LMT

GUIDE DE PRODUIT

850LM / 860LM / 811LM / 813LM

RÉCEPTEURS UNIVERSELS ET
TÉLÉCOMMANDES COMMERCIALES

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

COMPATIBILITÉ



- Récepteurs universels compatibles avec les télécommandes suivantes LiftMaster :

811LM	813LM	891LM	893LM
892LT	894LT	890MAX	893MAX
PPV3M	PPK3M	PPK3PHM	
PPLV1-X	PPLK-X	PPLK1PH	

ALIMENTATION



RÉCEPTEURS

- 12 à 24 V c. c. ou 12 à 24 V c. a.

- Sorties relais

Canaux de sortie

1 relais de FORME

C et 2 de FORME A

TÉLÉCOMMANDES

- Pile bouton 3 V – de type CR2032

DIMENSIONS



- 850LM – 10,79 cm L x 7,36 cm H

(4,25 po L x 2,9 po H)

- 860LM – 15,24 cm L x 10,66 cm H

(6 po L x 4,2 po H)

- 811LM – 7,93 cm x 4,44 cm

(3,125 po L x 1,75 po H)

- 813LM – 7,93 cm x 4,44 cm

(3,125 po L x 1,75 po H)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

GARANTIE

- RÉCEPTEURS : Limitée de 1 an

- TÉLÉCOMMANDES : Limitée de 1 an

RÉCEPTEURS

TEMPÉRATURE **-35 °C à 65 °C**

DE SERVICE **(-31 °F à 149 °F)**



7,36 cm
(2,9 po)


10,79 cm
(4,25 po)

10,66 cm
(4,2 po)



15,24 cm
(6 po)

4,44 cm
(1,75 po)



7,93 cm
(3,125 po)

4,44 cm
(1,75 po)



7,93 cm
(3,125 po)

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION

(EN kg)

850LM CARTON (1)

- Récepteur
- Antenne
- (2) bandes Velcro
- Manuel d'instructions



0,19

BOÎTE 860LM (1)

- Récepteur
- Antenne
- (2) vis
- Manuel d'instructions



0,42

BOÎTE 811LM (1)

- Télécommande
- Agrafe de pare-soleil
- Manuel d'instructions



0,09

BOÎTE 813LM (1)

- Télécommande
- Agrafe de pare-soleil
- Manuel d'instructions



0,05

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE RANGEMENT ET D'EXPÉDITION

-40 °C à 85 °C @ 50 % HR

-40 °F à 185 °F @ 50 % HR

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à
LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information, aller à
LiftMaster.com/AccessControl

Assistance aux ventes : **800 282.6225**
Centre d'assistance technique : **800 528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask