

892LT / 894LT TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMABLES

Solution à une seule télécommande pour les ensembles résidentiels protégés.



892LT

894LT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PROGRAMMATION INDÉPENDANTE DE BOUTON

Permet l'utilisation de différents codes et fréquences

COMPATIBILITÉ POLYVALENTE

Élimine les multiples télécommandes

INTELLIGENT

FACILE À PROGRAMMER.

LA PROGRAMMATION INDÉPENDANTE DE BOUTON PERMET D'UTILISER DIFFÉRENTS CODES ET FRÉQUENCES : SECURITY+ 2.0® (TRIBANDE 310/315/390 MHZ), SECURITY+® 315 MHZ ET SECURITY+ 390 MHZ.

ÉLIMINE LE BESOIN D'UTILISER DE MULTIPLES TÉLÉCOMMANDES POUR ACTIVER LES OUVERE-PORTES DE GARAGE, ACTIONNEURS DE BARRIÈRE, ACTIONNEURS DE PORTE COMMERCIALE LIFTMASTER® OU ACCESSOIRES MYQ®.

CAPACITÉ DE CLONAGE DES TÉLÉCOMMANDES À COMMUTATEUR DIP LIFTMASTER EXISTANTES (61LM ET 361LM) OU UNE TÉLÉCOMMANDE À COMMUTATEUR DIP CHIFFRÉ LIFTMASTER (811LM) À N'IMPORTE QUEL BOUTON.

FIABLE

COMPATIBLES AVEC LES OUVERE-PORTES DE GARAGE, ACTIONNEURS DE PORTE, ACTIONNEURS DE BARRIÈRE, ACTIONNEURS COMMERCIAUX DE PORTE ET RÉCEPTEURS COMMERCIAUX LIFTMASTER SECURITY+ 2.0 TRIBANDE (310, 315 ET 390 MHZ) ET SECURITY+.

SÉCURISÉ

COMPATIBILITÉ SOUPLE AVEC PROGRAMMATION DIRECTE À LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0 ET LA TECHNOLOGIE SECURITY+ SANS CODE FIXE POUR GARANTIR SÉCURITÉ ET FIABILITÉ.

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

RÉCEPTEUR UNIVERSEL SECURITY+ 2.0

Récepteur commercial à trois canaux qui fournit une portée, une sécurité et une fiabilité améliorées. Compatible avec toutes les télécommandes Security+ 2.0



850LM

RÉCEPTEUR UNIVERSEL À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES SECURITY+ 2.0

Le récepteur commercial à trois canaux fournit une portée, une sécurité et une fiabilité améliorées dans un boîtier étanche offrant une protection supplémentaire. Compatible avec toutes les télécommandes Security+ 2.0



860LM

RÉCEPTEUR COMMERCIAL HAUTE CAPACITÉ SECURITY+ 2.0

Le récepteur commercial haute capacité fournit une portée, une sécurité et une fiabilité améliorées. Prend en charge jusqu'à 1 000 télécommandes Security+ 2.0. Compatible avec toutes les télécommandes Security+ 2.0



START1000

COMMUTATEUR DIP CHIFFRÉ À UN SEUL BOUTON SECURITY+ 2.0 TÉLÉCOMMANDE

La télécommande à un seul bouton pour pare-soleil se programme directement au récepteur de l'actionneur de barrière Security+ 2.0 pour assurer l'accès principal et est utilisée pour se cloner aux télécommandes programmables d'accès à la barrière.



811LM

TÉLÉCOMMANDES À INTERRUPTEUR DIP À UN SEUL BOUTON

Télécommandes à un seul bouton de pare-soleil dans les fréquences de 390 MHz et 315 MHz. Programmation directe par interrupteur DIP à un récepteur commercial existant pour l'accès principal et utilisée pour se cloner à la télécommande programmable d'accès à la barrière.



61LM / 361LM

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

COMPATIBILITÉ



CODE/FRÉQUENCE POUR PROGRAMMATION

DIRECTE :

- Security+ 2.0® (310/315/390 MHz tribande) – Par défaut
- Security+® 315 MHz
- Security+ 390 MHz

CODE/FRÉQUENCE POUR CLONAGE :

- Commutateur DIP chiffré 811LM (310/315/390 MHz)
- Commutateur DIP 361LM 315 MHz
- Commutateur DIP 61LM 390 MHz

ALIMENTATION



- Pile (incluse) : Pile AAA
- Vie utile de la pile : Jusqu'à 3 ans

DIMENSIONS



- 8,12 cm L x 4,44 cm H x 1,77cm P (3,2 po L x 1,75 po H x 0,7 po P)



4,44 cm
(1,75 po)

1,77 cm
(0,7 po)

8,12 cm
(3,2 po)



4,44 cm
(1,75 po)

1,77 cm
(0,7 po)

8,12 cm
(3,2 po)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

GARANTIE

- Limitée de 1 an

RADIO

- Capacité de fréquence directe : Security+ 2.0 (tribande 310/315/390 MHz)
- Security+ 315 MHz
- Security+ 390 MHz
- Capacité de clonage : 811LM, 361LM, 61LM

TEMPÉRATURE **-40 °C à 65 °C**

DE SERVICE **(-40 °F à 149 °F)**

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



BOÎTE (1)

- 12,06 cm L x 6,98 cm H x 2,87 cm P (4,75 po L x 2,75 po H x 1,13 po P)
- Télécommande
- Agrafe de pare-soleil
- Feuille d'instructions

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE RANGEMENT/ EXPÉDITION

- 40 °C à 85 °C @ 50 % HR
- 40 °F à 185 °F @ 50 % HR

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information, aller à LiftMaster.com/AccessControl

Assistance aux ventes : **800 282.6225**
Centre d'assistance technique : **800 528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask