

RSW12UL

ACTIONNEUR RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL LÉGER DE BARRIÈRE PIVOTANTE 12 V C. C.

Idéale pour les applications de barrière résidentielle et commerciale légère.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

BATTERIE DE SECOURS
Fournit jusqu'à 147 cycles ou 63 jours d'alimentation de secours

FIABLE

BATTERIE DE SECOURS QUI FOURNIT UN ACCÈS FLUIDE PAR ALIMENTATION DE SECOURS EN CAS DE PANNE DE COURANT.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF ET INVERSION DE COURSE À MI-CHEMIN QUI PROLONGENT LA VIE UTILE DE LA QUINCAILLERIE DE L'ACTIONNEUR.

TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGE DE SERVICE SÉVÈRE QUI PROCURE UNE FIABILITÉ INSURPASSABLE.

GARANTIE DE 3 ANS.

INTELLIGENT

TECHNOLOGIE myQ® QUI VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N'IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX QUI SYNCHRONISE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L'ENTRÉE.

SYSTÈME ULTRA FIABLE COMPATIBLE AVEC L'ÉNERGIE SOLAIRE QUI FOURNIT UNE ALIMENTATION AU MOMENT ET À L'ENDROIT OÙ VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® QUI PROTÈGE L'ACCÈS PAR UN SIGNAL CHIFFRÉ À TROIS BANDES DE FRÉQUENCES POUR ÉLIMINER PRATIQUEMENT TOUT BROUILLAGE ET OFFRIR UNE PLUS GRANDE PORTÉE.

DÉSACCOUPLÉMENT D'URGENCE : POIGNÉE SIMPLE À UTILISER QUI PERMET DE FAIRE FONCTIONNER LA BARRIÈRE MANUELLEMENT ET DE MAINTENIR LA POSITION DE LIMITE DE COURSE UNE FOIS L'ACTIONNEUR RÉENGAGÉ.

CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES : PERMET L'OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE EN CAS DE PERTE DE COURANT C.A. OU D'ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE QUI PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ (NÉCESSITE UNE CARTE D'EXTENSION EN OPTION).

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS :

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE

Cellule photoélectrique rétroréfléchissante améliorée et désormais dotée d'un appareil de chauffage et d'un faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; portée max. : 15,2 m (50 pi)



LMRRUL

AJOUTS DE PROTECTION :

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE

Faisceau désormais amélioré, plus large et appareil de chauffage pour un rendement élevé dans la plupart des environnements; portée max. : 27,4 m (90 pi)



LMTBUL

TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL

Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre une bordure surveillée à résistance LiftMaster® et l'actionneur de barrière; portée max. : 39,6 m (130 pi)**



LMWEKITU

BORDURES SURVEILLÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Gamme complète de bordures enveloppantes, à faible et large profil qui détectent les obstructions.



BORDURES

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

SYSTÈME D'ENTRÉE PAR TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

Contrôle l'accès aux entrées avec barrière par 2 000 codes uniques et le logiciel Versa XS 4.0.



EL25

PASSERELLE INTERNET

Connecte à Internet les actionneurs de barrière activés par myQ et permet de les commander avec l'application myQ.



828LM

TROUSSE SOLAIRE

Trousse de panneau solaire de 20 W 12 V (comprend panneau, batteries, faisceau).



20W7A/20W33A

**Trousse sans fil pour 4 émetteurs maximum et 2 bordures à résistance par émetteur.

GUIDE DE PRODUIT RSW12UL
ACTIONNEUR RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL
LÉGER DE BARRIÈRE PIVOTANTE 12 V C. C.

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MÉCANIQUE

- Moteur à service continu de 12 V c. c.
- Service nominal de l'actionneur : 250 cycles par jour
- Démultiplication par engrenage à vis sans fin :
2 engrenages à bain d'huile commerciaux fournissant
une démultiplication par vis sans fin de 900:1

ALIMENTATION

- 115 V C. A
- SYSTÈME COMPATIBLE À L'ÉNERGIE SOLAIRE ULTRA FIABLE
Active la barrière au moment et à l'endroit où vous en avez
besoin (option d'appareil de chauffage LMRRUL/LMTBUL non
recommandée pour les applications solaires)
- Alimentation des accessoires : Sortie de 12 V c. c. 500 mA

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

- Châssis : Construit en acier plaqué or-zinc de 6 mm
(1/4 po) pour prévenir la rouille
- Couvercle : Couvercle en deux pièces en polycarbonate
haute densité résistant aux UV pour une excellente
résistance contre la chaleur et la corrosion
- Classification d'utilisation UL® : I, II, III et IV
- Poids de l'actionneur : 81,6 kg (180 lb)

71,09 CM
(27,99 PO)

49,86 CM
(19,63 PO)

39,49 CM
(15,55 PO)




FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE DE SECOURS

Batterie	Cycles	Durée de l'alimentation de secours
(1) 7 Ah	147	63 jours
(2) 7Ah	354	126 jours
(2) 33 Ah	877	180 jours

(Nombre de cycles et durée d'alimentation de secours basée sur le système autonome)

CAPACITÉS RECOMMANDÉES



SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE



SANS APPAREIL DE CHAUFFAGE :
-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)

APPAREIL DE CHAUFFAGE EN OPTION (HTR)
-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)



VITESSE DE COURSE DE LA BARRIÈRE
S'ouvre à 90° en 12 à 15 secondes

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

CAPTEUR D'INVERSION DE SÉCURITÉ INHÉRENT

- Détecte les obstacles et inverse la course de la barrière qui se ferme ou stoppe/ inverse la course de la barrière qui s'ouvre

MINUTERIE D'OUVERTURE-FERMETURE ALTERNÉE

- Surveille et ajuste la vitesse et la position de chaque vantail pour garantir que la barrière primaire se ferme en premier

FERMETURE SYNCHRONISÉE

- Ferme les barrières simultanément

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SURVEILLÉS

- 3 cartes logiques, 3 cartes d'extension en option



*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®

- À trois bandes de fréquences 310/315/390 MHz
- Jusqu'à 50 télécommandes (nombre illimité avec le modèle 811LM/813LM)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES

- Simplifiez l'ajout de fonctions supplémentaires (nécessite une carte d'extension)

COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

- Version 4.0 ou supérieure*

ASSISTANCE.



Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information sur les actionneurs de barrière, aller à LiftMaster.com/UL325Gates

Pour trouver la solution d'accès périmétrique qui vous convient, aller à LiftMaster.com/Solution-Generator



Assistance aux ventes : 800 282.6225
Centre d'assistance technique : 800 528.2806
Pour commander : 800 323.2276